



ANTICALC SLIM

GCV 50 35 16D D06
TS2RC

Volumen	50 L
Potencia nominal	1600/800 W
Diámetro	353 mm
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60 \square)	3:15/1:37 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	1435 kWh
Altura	0.808 m
Clasificación energética	D
Anchura	0.353 m
Profundidad	0.380 m
Perfil de carga	M
V40	74 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	85 L



Los termos de la gama ANTICALC han sido fabricados para garantizar una larga vida útil del producto aun en las regiones con aguas más duras o altamente mineralizadas.

La mayor extensión y el acabado liso de la resistencia eléctrica ralentizan sustancialmente y limitan la deposición de la cal. La vida útil de los aparatos ANTICALC se consigue alargar como consecuencia de los controlados procesos de sobrecalentamiento mediante un preciso control capilar.

Los modelos ANTICALC garantizan un funcionamiento silencioso y un mantenimiento sencillo, para el cual no es necesario el vaciado previo del tanque. Asimismo, permite elegir entre dos niveles de potencia en función de la rapidez de calentamiento del agua deseada y del consumo eléctrico.

La gama ANTICALC cuenta con modelos reversibles, para ser instalados tanto en horizontal como en vertical.